

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdataark i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 & 1272/2008 og tilføjelser

Produktidentifikator: **Gelcoat VUP 4781 BE/65/9143**
PRODUKTBESKRIVELSE: Umættet polyester foraccelereret, extra stabiliseret, tixotropisk, indfarvet

RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES

Brug: Formulering til overfladebelægninger

NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Firma: Allnex Belgium SA/NV, Square Marie Curie 11, 1070 Bruxelles, BE.

Hvis du har brug for produktoplysninger eller andre oplysninger, der ikke vedrører nødsituationer, skal du ringe til dit lokale Allnex kontaktsted eller kontakte os via <http://www.allnex.com/contact>

Lokale kontaktinformationer: Allnex Belgium SA/NV, Anderlechtstraat, 33, 1620 Drogenbos, BE
telefonnr.: +32 (0) 2-3345111

NØDTELEFON (24 timer i døgnet) - Kun ved nødsituationer, der er forbundet med udslip, lækage, ild, bestråling eller ulykker skal du ringe til:

Asien/Stillehavsområdet:

Australien: +61 2801 44558 (Carechem 24)
Kina (Folkerepublikken Kina): +86(0)532-8388-9090 (NRCC)
Japan: +81 345 789 341 (Carechem 24)
New Zealand: +64 9929 1483 (Carechem 24)
Alle andre: +65 3158 1074 (Carechem 24)

Europa/Afrika/Mellemøsten (Carechem 24):

Europa, Mellemøsten, Afrika, Israel: +44 (0) 1235 239 670
Mellemøsten, Afrika (arabisktalende lande): +44 (0) 1235 239 671

Latinamerika:

Brasilien: +55-800-707-7022 (gratis) eller +55-11-98149-0850 (Suatrans 24)
Mexico og alle andre: +52-555-004-8763 (Carechem 24)

Canada og USA (Carechem 24 - Allnex29003-NCEC): +1-866-928-0789 (gratis) eller +1-215-207-0061

2. FAREIDENTIFIKATION

KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 og tilføjelser

Brandfarlige væsker, farekategori 3
Reproduktionstoksicitet, farekategori 2
Toksicitet for specifikt målorgan (STOT) – Farekategori 1 for gentagen eksponering
Specifik målorgantoksicitet (STOT) - enkelt eksponering, fareklasse 3
Hudætsning / irritation, farekategori 2
Alvorlige øjenskader / øjenirritation, farekategori 2
Langtidsfare for vandmiljøet, farekategori 3

MÆRKNINGSELEMENTER



Signalord

Fare

Fareangivelser

H226 - Brandfarlig væske og damp.
H361d - Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
H315 - Forårsager hudirritation.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsangivelser

Sikkerhedserklæringer på etiketten bliver forkortet som angivet i Forordning (EC) Nr. 1272/2008, artikel 28

- P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr.
 P242 - Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
 P243 - Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.
 P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 P264 - Vask ansigt, hænder og alt udsat hud omhyggeligt efter håndtering
 P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 P273 - Undgå udledning til miljøet.
 P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 P370 + P378 - I tilfælde af brand: Brug CO2, tørkemi eller skum til brandslukning
 P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
 P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
 P321 - Særlig behandling (se supplerende førstehjælpsinstruktioner på denne etiket).
 P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 P405 - Opbevares under lås.
 P403 + P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 P501 - Bortskaffelse af indhold/holder i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

ANDRE FARER

Polymerisering kan forekomme ved overdreven varme, kontaminering eller eksponering for direkte sollys.

RESULTATER AF PBT- OG vPvB-VURDERING

udetermineret

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stof, blanding eller artikel? Blanding

| BESTANDDEL / CAS.-Nr. | % | EF-Nr | REACH-registrerings - nummer | REACH SVHC | Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | M-faktor |
|-----------------------|------|-----------|------------------------------|------------|--|----------|
| Styren 100-42-5 | ~ 35 | 202-851-5 | 01-2119457861-32 | - | Flam. Liq. 3 (H226) D Repr. 2 (H361d) D Acute Tox. 4 (H332) D STOT RE 1 (H372) D STOT Single 3 (H335) D Skin Irrit. 2 (H315) D Eye Irrit. 2 (H319) D Asp. Tox. 1 (H304) D Aquatic Chronic 3 (H412) D | - |

Se afsnit 16 for den fulde tekst for H-udtryk

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Øjenkontakt:

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt omgående læge, såfremt der er vedvarende symptomer.

Hudkontakt:

Forurenede beklædning og fodtøj skal hurtigst muligt fjernes. Skyl straks grundigt med vand. Kontamineret tøj må ikke genbruges uden at vaskes. Hvis der er vedholdende smerter eller irritation efter vaskning, eller der fremkommer tegn og symptomer på kraftig påvirkning, bør der søges lægehjælp.

Indtagelse:

Tilkald omgående en læge ved indtagelse. Fremkald kun opkastning efter en læges instruktioner. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden.

Indånding:

Flyt patienten ud i frisk luft. If vejtrækning er besværret giv da oxygen. Kontakt omgående læge, såfremt der er vedvarende symptomer.

VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Ingen kendt

ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Ikke anvendeligt

5. BRANDBEKÆMPELSE**SLUKNINGSMIDLER****Passende slukningsmidler:**

Benyt vandtåge, alkoholskum, kulsyre eller kemiske pulver til at slukke brande. En vandstrøm kan være virkningsløs.

SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

Ved brand afkøles beholdere, ved at sprøjte med vand.

ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB**BESKYTTELSESUDSTYR**

Brandmænd og andre der udsættes for stoffet, bærer selvstændigt åndedrætværn. Gå med fuldstændig beskyttelsesbeklædning til brandslukning. Se det 8. afsnit (Kontrol af udsættelse/Personlig beskyttelse).

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:**

Hvis grænseværdien ikke kendes, anvend integreret indåndingsapparat. Hvis grænseværdien kendes, anvend åndedrætsværn, der passer til grænseværdien. Udover den beskyttelsesdragt/det beskyttelsesudstyr, der nævnes i afsnit 8 (Afdækning/Personlig beskyttelse), skal der anvendes uigennemtrængelige støvler.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udledning til miljøet.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Spild skal tildækkes med inert materiale, fejes op og anbringes i en affaldsbeholder. Skyl spildområdet med vand. Fjern antændelseskilder.

Henvisning til andre punkter:

Se afsnit 8 og 13 for yderligere information.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Forsigtighedsregler: Undgå at indånde dampen. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Hold væk fra varme, gnister og flammer. Hold beholderen lukket. Brug med nok ventilation. Vask grundigt efter håndtering.

Specielle håndteringsangivelser: Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen. Ved forarbejdning og håndtering skal man overholde de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Beholdere skal være fæstnet og jordet, når der hældes eller overføres stof.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Områder indeholdende dette stof bør have brandsikker praksis og elektrisk udstyr i henhold til gældende bestemmelser eller retningslinjer. Standarder er hovedsageligt baseret på stoffets flammepunkt, men kan også tage hensyn til karakteristika som f.eks. blandbarhed med vand eller toksicitet. Alle lokale og nationale bestemmelser bør overholdes. Skal holdes på afstand af brandkilder - rygning forbudt Undgå antændelige gasblandinger. Træf forholdsregler mod elektrostatisk opladning. (Jordforbindelse ved omfyldning). Dampene kan sammen med luft danne eksplosive blandinger.

OPBEVARINGSTEMPERATUR: Opbevar ved 0 - 25 °C

ÅRSAG: Kvalitet.

Opbevaringsklasse (TRGS 510): 3

Særlige anvendelse(r):

Se afsnit 1 eller eksponeringsscenario, hvis det findes.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

KONTROLPARAMETRE

Ingen OEL værdier er blevet fastsat

Afledt ikke-effekt niveau (DNEL):

Styren (100-42-5)

| Anvendelse | Rute | DNEL | Enheder | Effekter type |
|------------|-----------|--------|-------------------|----------------------|
| Arbejder | Indånding | 289 | mg/m ³ | Kort sigt, systemisk |
| Arbejder | Indånding | 306 | mg/m ³ | Kort sigt, lokal |
| Arbejder | Indånding | 85 | mg/m ³ | Lang sigt, systemisk |
| Forbruger | Indånding | 174.25 | mg/m ³ | Kort sigt, systemisk |
| Forbruger | Indånding | 182.75 | mg/m ³ | Kort sigt, lokal |
| Forbruger | Indånding | 10.2 | mg/m ³ | Lang sigt, systemisk |
| Arbejder | Dermal | 406 | mg/kg/dag | Lang sigt, systemisk |
| Forbruger | Oral | 2.1 | mg/kg/dag | Lang sigt, systemisk |
| Forbruger | Dermal | 343 | mg/kg/dag | Lang sigt, systemisk |

Forudset ikke-effekt koncentration (PNEC):

Styren (100-42-5)

| Rum | PNEC | Enheder |
|-----------|--------|---------|
| Ferskvand | 0.028 | mg/L |
| Saltvand | 0.0028 | mg/L |

| | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Sporadisk vandudledning | 0.04 | mg/L |
| Sediment (ferskvand) | 0.614 | mg/kg |
| Sediment (marine water) | 0.0614 | mg/kg |
| Spildevandsanlæg | 5 | mg/L |
| Jord | 0.2 | mg/kg |

EKSPONERINGSKONTROL

Bearbejdningsforholdsregler:

Såfremt dette materiale ikke bruges i et lukket anlæg, skal et godt indelukke og lokal udsugningsventilation til kontrol af udsættelse ved sprøjtning eller hærkning ved høje temperaturer tilvejebringes.

Åndedrætsværn:

Ved aktiviteter, hvor der kan forekomme indåndingseksponering, skal der anvendes en godkendt filtermaske. Anbefalingerne er anført nedenfor. Andre åndedrætsværn kan anvendes baseret på brugerens egen risikovurdering.

Anbefales:

Helmaske med patron til organiske dampe, type A-filer (BP > 65° C)

Øjenværn:

Under arbejdet bæres beskyttelsesbriller/ansigtsskærm, kemiske beskyttelsesbriller og ansigtsskærm. Øjenvaskeudstyr og sikkerhedsbruser bør tilvejebringes i områder med potentiel udsættelse.

HUDBESKYTTELSE:

Stoffet bør ikke komme i kontakt med huden.

Under arbejdet bæres vandtætte beskyttelseshandsker og egnet beskyttelsesdragt.

Beskyttelsescreme kan bruges sammen med handskerne, for at beskytte huden yderligere.

Håndværn:

Bær beskyttelseshandsker. Anbefalingerne er anført nedenfor. Andre beskyttelsesmaterialer kan anvendes baseret på brugerens egen risikovurdering. Beskyttelsescremer kan bidrage til at beskytte de udsatte hudområder, men de bør ikke påføres, efter at eksponeringen har fundet sted. Udskift straks handskerne, hvis der konstateres revner eller ændringer af udseendet (størrelse, farve, fleksibilitet osv.).

Handsker til gentagen eller langvarig eksponering – ikke udtømmende liste:

Viton®/butylgummi, tykkelse: 0,7 mm, gennembrydningstid: > 480 min.

Handsker til kortvarig eksponering/beskyttelse mod stænk – ikke udtømmende liste:

Nitrilgummi (NBR), tykkelse: 0,38 mm, gennembrydningstid: op til 60 min.

Den kemiske resistens afhænger af produkttypen og af produktmængden på handskene. Derfor skal handsker udskiftes, når de har været i kontakt med kemikalier.

Ikke egnede handsker – ikke udtømmende liste:

Latexhandsker

Nitrilgummi (NBR), tykkelse: 0,12 mm

Naturgummi (NRL), tykkelse: 0,12 mm

Neoprengummi (NE), tykkelse: 0,40 mm

På grund af en række forskellige forhold (f.eks. temperatur, slid) kan en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesperiode i praksis være meget kortere end den permeationstid, der er fundet ved test. Brug PE-handsker som underhandsker i vanskelige situationer som f.eks.: høj eksponering, ukendt sammensætning eller ukendte kemikalieegenskaber.

Øvrige råd:

Mad- og drikkevarer og tobaksprodukter bør ikke bæres, opbevares eller indtages, hvor dette materiale bruges. Inden der spises, drikkes eller ryges, skal ansigtet og hænderne vaskes grundigt med sæbe og vand.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

| | |
|--|---|
| Farve: | hvid |
| Udseende: | Strukturviskos |
| Lugt: | styren |
| Lugttærskel: | Se afsnit 8 for eksponeringsgrænser. |
| pH: | Ikke anvendeligt |
| Smeltepunkt: | Ikke til rådighed |
| Kogepunkt/område | 100 - 200 °C |
| Flammepunkt: | ~ 34 °C DIN EN ISO 1523 |
| Fordampningshastighed: | Ikke til rådighed |
| BRANDFARLIGE GRÆNSEVÆRDIER (% efter rumfang): | laveste 1.1 højeste: 6.1 (værdier for opløsningsmiddel) |
| Damptryk: | 10 hPa @ 20 °C (værdi for opløsningsmiddel) |
| Dampkoncentration: | Ikke til rådighed |
| Vægtfylde: | ~ 1.23 g/cm ³ @ 20°C DIN EN ISO 2811-2 |
| OPLOSELIGHED I VAND: | Uopløselig |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): | Ikke til rådighed |
| Selvantændelsestemperatur: | Ikke til rådighed |
| Dekomponeringstemperatur: | Ikke til rådighed |
| Viskositet (kinematisk): | Ikke anvendeligt |
| Viskositet (dynamisk): | Strukturviskos |

ANDRE OPLYSNINGER

| | |
|---|---------------------|
| Fedt opløselighed (opløsende olie): | Ikke til rådighed |
| % FLYGTIGT (Efter vægt): | 33 - 37 DIN 55671 |
| Tørstofindhold: | 63 - 67 % DIN 55671 |
| Mætning i luft (vol. i %) | Ikke til rådighed |
| Syretal (mg KOH/g): | Ikke anvendeligt |
| Hydroxytal (mg KOH/g): | Ikke anvendeligt |
| Flygtigt organisk indhold (1999/13/EF) | Ikke til rådighed |

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet: Ingen information tilgængelig

KEMISK STABILITET

Stabilitet: Stabil

Forhold, der skal undgås: Kan udvikle antændelige blandinger i luft ved opvarmning til over flammepunktet og/eller ved udsprøjtning eller i tågeform. Må ikke udsættes for direkte sol. Undgå høje temperaturer.

RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

Polymerisation: Kan forekomme

- Forhold, der skal undgås:** Holdes væk fra varme kilder og direkte sollys.
- Materialer, der skal undgås:** Reagerer med peroxider og andre radikaldannere. Reagerer med alkalier og metaller
- Farlige nedbrydningsprodukter:** Irriterende gasser/dampe
Giftig metaloxid-røg
kuldioxid
Kulilte

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

Sandsynlige eksponeringsveje: Oral, Hud, Øjne, Åndedrætssystem.

Akut toksicitet - oral: Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data og/eller professionel vurdering er klassifikationskriteriet ikke opfyldt.

Akut toksicitet - dermal: Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

Akut toksicitet - inhalation: Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

Ætsning / irritation af hud: Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade / øjenirritation: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sensibilisering (åndedræt): Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

Sensibilisering (hud): Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

Kræftfremkaldende: Ikke klassificeret. - Baseret på tilgængelige data og/eller professionel vurdering er klassifikationskriteriet ikke opfyldt.

Mutagenicitet: Ikke klassificeret. - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

Reproduktiv toksicitet: Mistænkt for at skade det ufødte barn.

Specifik målorgantoksicitet (STOT) - enkelt eksponering: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Eksponeringsvej: Indånding **Påvirkede organer:** Åndedrætssystem

Specifik målorgantoksicitet (STOT) - gentagen eksponering: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Eksponeringsvej: Indånding **Påvirkede organer:** Ører

Aspirationsfare: Ikke klassificeret - Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt

TOKSICITETSDATA OM PRODUKTET

Akut toksicitet

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------------------|
| Oralt | rotte | Akut LD50 | > 2000 mg/kg |
| dermalt | kanin | Akut LD50 | > 2000 mg/kg |
| Indånding | rotte | Akut LC50 4 time | > 20 mg/l (Dampe) |

Lokale påvirkninger af hud og øjne

| | | |
|-----------------|---------|-------------|
| Akut irritation | dermalt | irriterende |
| Akut irritation | øje | irriterende |

Allergisk sensibilisering

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| Overfølsomhed | Hud | Ingen data |
| Overfølsomhed | respiratorisk | Ingen data |

Genotoksitet

Tests til genmutation

Ames salmonella Assay

Ingen data

Andre informationer

Ovenstående oplysninger om produktets toksicitet er en vurdering.

Forårsager skader på ørerne ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding.

TOKSICITETSDATA FOR FARLIGE STOFFER

Styren har akutte orale (rotte) og akutte dermale (rotte, kanin) LD50-værdier på henholdsvis >5.000 og >2.000 mg/kg. LC50 for indånding (rotte) er blevet rapporteret at være 11,8 mg/l (damp) efter 4 timers eksponering. Akut overeksponering for styrendampe kan forårsage moderat irritation af øjne og næse samt dødsghed, hovedpine og CNS-deprimering. Styren er moderat irriterende for huden. Der blev ikke observeret allergiske reaktioner ved dyreforsøg. I dyreforsøg fremkaldte styren mikrokerner, søsterkromatidudvekslinger og DNA-strengbrud. In vitro-test viste, at styren forårsager kønsafhængige recessive dødelige mutationer hos Drosophila (bananfluer). Det er blevet påvist, at styren forårsager lungetumorer hos mus. Epidemiologiske undersøgelser af styreneksponeringer hos mennesker er ikke endegyldige på grund af den utilstrækkelige kontrol over variablerne. Forårsager skader på ørerne ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding. Indtagelse af styren kan initiere en aspirationsfare. IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerer styren som et IARC 2B-karcinogen (muligvis kræftfremkaldende hos mennesker). Dyreforsøg har vist visse negative effekter på udviklingen.

12. MILJØOPLYSNINGER

TOKSICITET, PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED, BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE, MOBILITET I JORD, ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER

Vand kronisk toksicitet: Skadelig for vandlivet med langvarige virkninger

Materialets økologiske skadevirkning er baseret på en vurdering af de indeholdte komponenter.

RESULTATER AF PBT- OG vPvB-VURDERING

udetermineret

TOKSICITETSDATA FOR FARLIGE STOFFER

| BESTANDDEL / CAS.-Nr. | Toksicitet for alger | Toksicitet for fisk | Toksicitet for krebsdyr |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| Styren 100-42-5 | EC50 = 6.3 mg/L - Pseudokirchneriella subcapitata (96h) | LC50 = 3.24 - 4.99 mg/L - Pimephales promelas (96h) | EC50 = 4.7 mg/L - Daphnia magna (48h) NOEC = 1.01 mg/L - Daphnia magna (21d) LC50 = 9.5 mg/L - Hyalella azteca (96h) |
|--------------------|---|--|---|

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Metoder til affaldsbehandling:

Virksomheden opfordrer til genbrug og genanvendelse af produkter og emballage, hvor det er muligt og tilladt.

Bortskaffelse af produkt

Hvis genbrug eller genanvendelse ikke er mulig, anbefaler virksomheden, at vores produkter, især hvis de er klassificeret som farlige, bortskaffes ved termisk behandling eller forbrænding på godkendte faciliteter. Alle lokale og nationale bestemmelser skal overholdes. Til bortskaffelse inden for EF skal affaldskoder i henhold til direktiv 2008/98/EF anvises af brugeren baseret på anvendelsen af det pågældende produkt.

Bortskaffelse af emballage

Håndter kontamineret emballage på samme måde som selve produktet. Bortskaffelse af tom og rengjort emballage skal ske i overensstemmelse med gældende lokale og nationale bestemmelser.

Relevant information vedrørende bortskaffelse

Må ikke frigives direkte eller indirekte til overfladevand, grundvand, jorden eller offentligt kloaksystem.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

I dette afsnit findes standardoplysninger om transportklassificeringer. Se relevante transportbestemmelser for specielle krav.

ADR/RID/ADN

Farligt gods? X

UN-FORSENDELSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME): HARPIKSOPLØSNING, brandfarlig

Transportfareklasse(r): 3

UN-nummer: UN1866

Emballagegruppe: III

TRANSPORTETIKET Brandfarlig Væske

PÅKRÆVET:

Afsendelsesundtagelse: Transport i overensstemmelse med 2.2.3.1.5

Tunnelbegrænsningskode: D/E

Kommentarer: Ikke egnet til forsendelse på indlandske vandveje i tankskibe.

IMO

Farligt gods? X

UN-FORSENDELSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME): HARPIKSOPLØSNING

Transportfareklasse(r): 3

UN-nummer: UN1866

Emballagegruppe: III

TRANSPORTETIKET Brandfarlig Væske

PÅKRÆVET:

ICAO / IATA

Farligt gods? X

UN-FORSENDELSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME): HARPIKSOPLØSNING

Transportfareklasse(r): 3

Emballagegruppe: III

UN-nummer: UN1866
TRANSPORTETIKET
PÅKRÆVET:

Brandfarlig Væske

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Stoffer, der nedbryder ozonlaget (forordning (EC) nr. 1005/2009) Ikke anvendeligt
Persistente organiske miljøgifte (forordning (EC) nr. 850/2004) Ikke anvendeligt
Tidligere oplyst samtykke: Ikke anvendeligt
Stoffer, der kræver godkendelse (bilag XIV til direktiv (EF) nr. 1907/2006): Ikke anvendeligt

Stoffer, der er underlagt begrænsninger for visse anvendelser (bilag XVII til direktiv (EF) nr. 1907/2006):
Ja

Yderligere oplysninger om begrænsningerne for anvendelse kan findes i bilag XVII til REACH.

Styren (~ 35 %)

Dette stof er letantændeligt og er underlagt begrænsningerne for aerosoler i punkt 40.

Risikoklasse for vand (Tyskland): 2 i.h.t. VwVws, 17.05.1999

LISTEINFORMATIONER

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (inklusive EU): Når dette produkt købes hos en af Allnexs juridiske enheder, som er hjemmehørende i EØS (EU eller Norge), overholder det registreringskravene i REACH-reglerne (EU) nr. 1907/2006, da alle dets komponenter enten er udelukket, undtaget, forhåndsregistreret og/eller registreret.

USA: En eller flere af dette produkts bestanddele er IKKE opført på listen U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory. Dette materiales kemiske, fysiske og toksikologiske egenskaber er ikke undersøgt fuldt ud. Håndtering eller anvendelse kan være farlig, og det skal anvendes under opsyn af teknisk uddannede personer. Materialer, der ikke er opført på TSCA Inventory må kun anvendes til forsknings- og udviklings- (R&D) formål eller i andre TSCA fritagne aktiviteter.

Canada: En eller flere af dette produkts bestanddele er IKKE opført på Canadian Domestic Substances List (DSL).

Australien: Alle bestanddele i dette produkt er endnu IKKE kommet med i Australian Inventory of Chemical Substances (AICS - australsk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer) eller vurderet af Worksafe Australia.

Kina: En eller flere af dette produkts bestanddele er IKKE opført på den kinesiske (IECSC) fortegnelse.

Japan: Et eller flere af dette produkts komponenter er IKKE inkluderet i de japanske (ENCS og/eller ISHL) fortegnelser.

Korea: En eller flere af dette produkts bestanddele er IKKE opført på den koreanske (ECL) fortegnelse.

Filippinerne: En eller flere af dette produkts bestanddele er IKKE opført på den filippinske (PICCS) fortegnelse.

Taiwan: En eller flere af dette produkts komponenter er IKKE inkluderet i den taiwanesiske fortegnelse over kemiske stoffer.

KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING

Der kan ikke udføres en kemisk sikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER

ÅRSAG TIL UDGIVELSE: Revideret 2. afsnit
Revideret 3. afsnit
Revideret 11. afsnit
Revideret 12. afsnit

Dato for udarbejdelsen 07-nov-2015
Dato for seneste betydelige revision 07-nov-2015

Klassifikationsmetoder inkluderer en eller flere af følgende: anvendelse af specifikke produktdata, read-across data, modellering, professionel vurdering eller en komponent-baseret evaluering.

Bestanddel - Fareangivelser

Styren

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 - Farlig ved indånding.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.

H361d - Mistænkt for at skade det ufødte barn.

H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Udarbejdet af: Product Stewardship & Regulatory Affairs Department, <http://www.allnex.com/contact>

Disse informationer gives uden nogen garanti eller juridisk ansvar. Ligeledes tillader, tilskynder eller anbefaler vi ikke at benytte nogen patenteret opfindelse uden licens. De tilbydes udelukkende til Deres overvejelse, undersøgelse og bekræftelse. Forud for brug af ethvert produkt, læses etiketten.
