

Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 1 / 6

01. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Handelsnavn

ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Hærdbar formmasse af reaktionsharpiks.

Leverandør

ICOM Composites A/S

Gade/Postboks

Birkedam 12S

Nationalitetskendetegn/postnummer/by

DK - 6000 Kolding

Telefon / Fax

+45 75 50 62 22 / +45 75 50 62 23

Peder Irgens: icom@composites.dk

Nødtelefon

+45 82 12 12 12

Kontakt

www.giftlinjen.dk

02. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering

umættet polyester opløst i styren

Farlige indholdsstoffer

STYREN; EF-nr.: 202-851-5; CAS-nr.: 100-42-5

Andel: 32 +-2 %

Klassificering: R10 Xn; R20 Xi; R36/38

METHYL METHACRYLAT; EF-nr.: 201-297-1; CAS-nr.: 64-17-5

Andel: 4 +-3 %

Klassificering: Xn R11-37-38-43

Yderligere oplysninger

Produktet kan indeholde produktionsafhængige følsomme stoffer.

03. Fareidentifikation

Farebetegnelse



Brandfarlig · Meget brandfarlig · Farlig ved indånding · Irriterer øjnene og huden

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Klassificering: R10 · Xn; R20 · Xi; R36/38 · R43

Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 2 / 6

04. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Læg mærke til sikkerhedshenvisninger og brugsanvisning på pakningen.

Ved indånding

Skaf omgående den tilskadekomne ud af farezonen. Ved uregelmæssigt åndedrag/åndedrætsstop: kunstigt åndedræt. Tilkald læge.

Ved kontakt med hud

Tilsmudsede beklædningsstykker skal omgående fjernes. Afvask med vand og sæbe, skyl efter.

Ved kontakt med øjne

Skyl med rigeligt vand (10-15 min.!). Tilkald læge.

Ved indtagelse

Skyl munden med vand. Drik rigeligt med vand. Tilkald læge.

05. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler

Skum, kuldioxid, tørslukkemiddel

Særligt beskyttelsesudstyr

Ved brandbekæmpelse kræves beskyttelse af luftvejene med uafhængig lufttilførsel. Lukket beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Ildslukningsvandet må ikke ledes til kloak eller vandløb.

06. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Hold væk fra åben ild o.l. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Der skal iagttages de sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet

Må ikke komme i afløbet. Bortskaffes i overensstemmelse med regulativerne.

Metoder til oprydning

Fjernes mekanisk. Fjern resten med sugende materiale.

07. Håndtering og opbevaring

Oplysninger om sikker brug

De sædvanlige forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes. Undgå kontakt med øjne og hud. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Før beholderen åbnes, stilles et ildslukningsapp. parat.

Krav til lagerrum og beholdere

Hold levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer væk. Beholderen må ikke stå åben - beholderen skal graves ned. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene

Opbevaringsforhold: Opbevares køligt og mørkt. Beholdere, som udsættes for stærk varme, afkøles med vand.

Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 3 / 6

08. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier, som skal overvåges

STYREN; CAS-nr.: 100-42-5

MEL Kort tid: 1080 mg/m³, 250ppm – Langsigtet: 430 mg/m³, 100ppm

METHYL METHACRYLAT; CAS-nr.: 64-17-5

OES Kort tid: 416 mg/m³, 100ppm – Langsigtet: 208 mg/m³, 50ppm

Personligt beskyttelsesudstyr

Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler

Under arbejdet må der ikke indtages mad og drikke, el. ryges.

Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn hvis der ikke er tilstrækkelig udluftning.

Håndværn

Anvend beskyttelseshansker.

Øjenværn

Anvend beskyttelsesbriller.

Kropsværn

Let beskyttelsesdragt.

09. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende

Form: flydende
Farve: lysegul
Lugt: af styren

Sikkerhedsrelevante data

Kogepunkt:	(1013 hPa)	145 - 146	°C	
Flammepunkt:		32	°C	DIN 53213
Antændelsestemperatur:		480	°C	DIN 51794
Damptryk:	(20 °C)	7	hPa	Litteraturværdi
Vægtfylde:	(20 °C)	1,12 ± 0,01	g/cm ³	
Opløsn.middel-separati:	(20 °C)	<	%	
Viskositet:	(23 °C)	550 – 750	mPa.s	
Opløsningsmiddelindhold:	ca.	-	%	

10. Stabilitet og reaktivitet

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved korrekt anvendelse

Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 4 / 6

11. Toksikologiske oplysninger

Toksikologiske kontroller

Akut toksicitet
LD/LC50

Oral	LD50	5000mg/kg (rotte)
Inhalering	LC50 (4th)	24 mg/l (rotte)

12. Miljøoplysninger

Yderligere miljøoplysninger

Almindelige oplysninger

Må ikke slippe ud i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Stof / Tilberedning

Anbefaling

Skal bringes på forbrændingsanlæg. Skal udledes på egnet depot.

Forurenede emballage

Anbefaling

Forurenede emballage skal tømmes helt. Det kan så efter en passende rensning genbruges. Ikke-renset emballage skal bortskaffes som stoffet.

14. Transportoplysninger

Transport ad landvejen ADR/RID

Klassificering

Klasse:	3	Fareklasse (Kemler):	30
UN-nummer:	1866	Klassificeringskode:	F1

ADR: - (<= 450 l) · Særlige forskrifter: 640E · LQ 7

Godsets betegnelse

RESIN SOLUTION

Emballage

Emballagegruppe:	III
Fareseddel:	3

Transport med søgående skib IMDG/GGVsø

Klassificering

IMDG-kode:	3	IMDG-Page:	3379
UN-nummer:	1866	Marine Poll.:	-

EmS Nummer F-E, S_E

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF



Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 5 / 6

Godsets betegnelse
RESIN SOLUTION

Emballage
Emballagegruppe: III
Fareseddel: 3

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR

Klassificering
Klasse: 3
UN-nummer: 1866

Godsets betegnelse
RESIN SOLUTION

Emballage
Emballagegruppe: III
Fareseddel: 3

15. Oplysninger om forskrifter

Mærkning (EOF)

Produktets kendingsbogstav og farebetegnelse



Xn; Sundhedsskadelig

Farebestemmende komponenter til etikettering

STYREN; CAS-nr.: 100-42-5

R-sætninger

10 Brandfarlig
11 Meget brandfarlig
20 Farlig ved indånding
36/38 Irriterer øjnene og huden
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

S-sætninger

9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted
23 Undgå indånding af røg / aerosoltåger
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker
43 I tilfælde af brand brug sand, Kuldioxid (CO₂) eller pulverlukker
Brug ikke vand.
60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF



Handelsnavn : ICOM MC Resin GR 1110 NSA ACRYL
Opdateret : 24.06.2013 **Version :** 1.0.1
Udgivelsesdato : 24.10.2016

side: 6 / 6

Nationale forskrifter

Må kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet, for at arbejde med produkter indeholdende styren.

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse må unge under 18 år ikke arbejde med produktet.

16. Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsrelevante ændringer

14. Klassificering (ADR) · 14. Transport med søgående skib IMDG/GGVso · 14. Klassificering (IMDG) · 15. Teknisk vejledning for renholdelse af luft.

Indholdsstoffernes R-sætninger

10 Brandfarlig
11 Meget brandfarlig
36/38 Irriterer huden og øjnene
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
